



**PARFAITE
CONFORMITÉ.
CONFIANCE
ABSOLUE.**



LA FIABILITÉ AU QUOTIDIEN

Protecta® la référence en termes de performance et de qualité.

Les antichutes Rebel™ sont conçus pour durer et garantissent performance et sécurité à un prix attractif

Durabilité

- Longue durée de vie
- Carters destinés à un usage intensif :
 - Aluminium
 - Thermoplastiques
- Carters empilables

Secteurs concernés

- Constructions commerciales
 - Constructions résidentielles
 - Industrie & fabrication
 - Toitures
 - Structures en acier
- Et bien plus encore !

Fiabilité

- Capacité 140 kg
- Sortie de câble décalée
- Double tourillons
- Mousqueton avec indicateur de chute

Facilité d'entretien

- Les antichutes à rappel automatique contiennent 30 % de pièces en moins que les antichutes traditionnels
- Plusieurs pièces sont communes
- Maintenance plus rapide et plus facile du bloc

Inspection simplifiée

- La conception interne et le mousqueton avec indicateur de chute des antichutes Rebel permettent aux personnes qualifiées de procéder à une inspection visuelle annuelle
- Il n'est pas nécessaire de retourner le produit aux centres de service après-vente agréés pour l'inspection annuelle

Conformité aux normes relatives aux arêtes vives

- L'antichute Rebel est conforme aux dernières exigences CE pour les arêtes vives et peut être utilisé à l'horizontale



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Capacité 140 kg

Capacité élevée permettant aux opérateurs de transporter des outils

Tourillon supérieur

Limite le risque d'entortillement de l'antichute

Carters empilables

Possibilité de poser les carters sur les surfaces de travail

Carter thermoplastique

Léger, compact et résistant

ou

Carter en aluminium

Extrêmement résistant et bénéficiant d'une longue durée de vie

Poignée de transport ergonomique

Poignée intégrée facilitant le transport, l'installation et le stockage

Sortie câble latérale

Fonctionnement fluide et réduction de l'usure du câble

Poignée de câble ergonomique

Confort supplémentaire et facilité d'utilisation pour effectuer les connections

Utilisation d'une sangle d'extension supplémentaire

Réf : 3500050 permet d'utiliser tous les antichutes Rebel à l'horizontale et de respecter la certification CE pour arêtes vives.

Câble galvanisé et en acier inoxydable

Résistance anti-corrosion supplémentaire

Mousqueton

Limite le risque d'entortillement de l'antichute

Indicateur d'impact

Indication visuelle d'un arrêt de chute

Mousqueton à verrouillage automatique

Fermeture et blocage automatiques pour une sécurité optimale

Packaging



Résistance d'ouverture du mousqueton de 1633 kg

Risque d'ouverture accidentelle limité (« déroulement »)

REBEL™ TABLEAU DE SÉLECTION

Reference	Longueur (m)	Profondeur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Type de carter	Matériau câble
3590520	6	12	25	57	5,3	Plastique	Galvanisé
3590530	6	12	25	57	6,7	Aluminium	Galvanisé
3590521	10	12	25	57	5,6	Plastique	Galvanisé
3590531	10	12	25	57	7,0	Aluminium	Galvanisé
3590522	10	12	25	57	5,6	Plastique	Acier inoxydable
3590532	10	12	25	57	7,0	Aluminium	Acier inoxydable
3590570	15	12	28	61	7,5	Plastique	Galvanisé
3590580	15	12	28	61	9,1	Aluminium	Galvanisé
3590571	15	12	28	61	7,5	Plastique	Acier inoxydable
3590581	15	12	28	61	9,1	Aluminium	Acier inoxydable
3590610	20	14	33	65	10,0	Plastique	Galvanisé
3590620	20	14	33	65	12,4	Aluminium	Galvanisé
3590611	20	14	33	65	10,0	Plastique	Acier inoxydable
3590621	20	14	33	65	12,4	Aluminium	Acier inoxydable
3590650	25	14	33	65	13,0	Plastique	Galvanisé
3590660	25	14	33	65	15,4	Aluminium	Galvanisé
3590651	25	14	33	65	13,0	Plastique	Acier inoxydable
3590661	25	14	33	65	15,4	Aluminium	Acier inoxydable
3590690	30	14	33	65	13,4	Plastique	Galvanisé
3590700	30	14	33	65	15,8	Aluminium	Galvanisé
3590691	30	14	33	65	13,4	Plastique	Acier inoxydable
3590701	30	14	33	65	15,8	Aluminium	Acier inoxydable

Une gamme spécifique de l'antichute Rebel™ existe également avec des longueurs plus courtes :

Antichute à sangle : carter haute résistance en aluminium pour longueur de 3 m (réf. : AD111) et 6 m (réf. : AD120) carter en plastique léger pour longueur de 6 m (réf. : 3101041)

Antichute à câble : carter haute résistance en aluminium pour longueur de 4,5 m



Capital Safety Group - Europe, Moyen-Orient, Afrique
 Le Broc Center Z.I. 1^{re} Avenue 5600 m B.P. 15
 06511 Carros Le Broc Cedex - France
 Tel : + 33 (0)4 97 10 21 07
 Fax: + 33 (0)4 93 08 79 70
 information@capitalsafety.com
 www.capitalsafety.fr